F3 MKII
PURE STABILITY

APCO F3 MKII：妥協なき性能と圧倒的な安心感
週末のフライトを愛するパイロットへ贈る F3 MKII は、無風時でもスムーズで力いらずのインフレーション（立ち上げ）を実現し、扱いやすさとストレスフリーな操作感を極限まで追求しながら、革新的なパフォーマンスを実現したパラモーター／クロスカントリー（XC）用ウイングです。スクール機からのステップアップを果たすパイロットには本格的なクロスカントリー能力を、ベテランパイロットにはリラックスした離着陸とエキサイティングなアジリティ（機敏性）を提供します。

革新を体感するテクノロジー＆機能
革新のMohawk Tech（特許出願中）
船の「キール（竜骨）」のように機能するインフレータブル（膨張式）センタースタビライザーを搭載。パイロットの操作なしでロールを自動修正し、スパイラルからの自然な脱出をサポート。かつてない安心感と高い安全性をもたらします。

幅広いスピードレンジ
再設計されたライザー＆トリムシステムにより、低速での安全なテイクオフから最大69 km/hの高速巡航までカバー。トリムを閉じた状態では抜群の滑空比を誇り、トリムを開くだけでスピードバーに触れることなく即座に+10 km/hの加速が可能です。

純粋な飛びの歓び、信頼のAPCOクオリティ、そして一切の妥協がないXC性能。
F3 MKII は、あなたのフライトを次のステージへと誘います。

1.イエロー

5.レッド



27.サーフ

サイズ	22	24	26
セル数	56	58	60
翼面積（実測）㎡	22.6	24.0	25.4
翼面積（投影）㎡	19.11	20.3	21.48
翼幅（実測）m	11.42	12.0	12.58
翼幅（投影）m	9.04	9.5	9.96
アスペクト比（実測）	5.77	6	6.23
アスペクト比（投影）	4.28	4.45	4.62
弦長（ルート/チップ）m	2.76 / 0.53		
機体重量 Kg	4.35	4.6	5.05
飛行重量（パラモーター）kg	70-100	70-120	70-140
飛行重量（トライク）kg	70-120	70-140	70-165
安全規格	DGAC		
価格	グライダー価格一覧表は こちら		

速度［km/h］
V-min　25 / V-trim(close) 36-40 / V-trim(neutral) 43-47 / V-trim(open) 50-56
V-max　69