



高価な通常フライト用機材を消耗させることなく地上練習を行え、トリマーを装備したライザーは無風から強風まで幅広い風速に対応し、Butt Holl搭載で砂地でのトレーニングでもスムーズに砂抜きが可能です。シンプルな構造と耐久性の高い素材を採用し、長期間安定した性能をお約束します。

| | |
|------------------------|----------|
| サイズ | 13 |
| 翼面積(実測) m ² | 13 |
| 翼面積(投影) m ² | 108 |
| 翼幅(実測) m | 7.16 |
| 翼幅(投影) m | 5.53 |
| アスペクト比(実測) | 4 |
| アスペクト比(投影) | 2.85 |
| 弦長(ルートコード) m | 2.14 |
| 機体重量 kg | 2.45 |
| 本体価格 | ¥220,000 |
| 税込価格 | ¥242,000 |



| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|----------|---------|---------|
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| 翼面積(実測) m ² | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| 翼面積(投影) m ² | 19.32 | 21 | 22.7 | 24.36 | 26 |
| 翼幅(実測) m | 10.32 | 10.97 | 11.4 | 11.81 | 12.53 |
| 翼幅(投影) m | 7.96 | 8.46 | 8.8 | 9.12 | 9.68 |
| アスペクト比(実測) | 4.63 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.05 |
| アスペクト比(投影) | 3.28 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.56 |
| 弦長(ルート/チップ) m | 2.79/0.65 | | 2.9/0.67 | | 3.0/0.7 |
| 機体重量 kg | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| 飛行重量(フリーフライト) kg | 55-75 | 70-90 | 80-100 | 95-120 | 115-140 |
| 飛行重量(パラモーター) kg | 60-95 | 85-110 | 90-135 | 120-145 | 140-165 |
| 速度(max・min) km/h | 50・23 | | | | |
| 安全規格(LTF/EN) | DGAC / EN-A | | | | |
| 税込価格 | オープンプライス | | | | |

※価格はお問い合わせください。
※パラモーター用(トリマー付きライザー)とフリーフライト用(トリマー無しライザー)があり、どちらも同一価格。

トレーニング専用ライザー
ADAMA

カラーパターン レインボー
配色はランダム



VISTA VI ■ビスタ 6

VISTA VIは3ライナー機で、シャークノーズ、12mmのウェビングライザー、ミニリブ等ハイパフォーマンスライダーが必要とされる機能は全て搭載されておりながらEN-Bクラスの安全性を実現しています。3Dカットでしわを最大限取り除き、紫外線の影響を受けるアッパークロスには耐久性のある生地を使用し、アッパー以外には27g/m²の軽量クロスを使用する事により非常に軽い翼を実現し、ライズアップ特性、飛行特性が向上しました。パラモーター用のライダー選択としても高性能、非常に高い安定性で推力のないユニットでも、滑り出すようなスマートかつストレスのないフライトが可能です。

| | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|--------|---------|
| サイズ | XS | S | M | L |
| 翼面積(実測)m ² | 24.8 | 25.7 | 27.5 | 29.3 |
| 翼面積(投影)m ² | 21.1 | 21.88 | 23.21 | 24.93 |
| 翼幅(実測)m | 11.43 | 11.76 | 12.41 | 13.06 |
| 翼幅(投影)m | 8.83 | 9.16 | 9.73 | 10.3 |
| アスペクト比(実測) | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 |
| アスペクト比(投影) | 3.69 | 3.83 | 4.08 | 4.25 |
| 弦長(ルート/チップ)m | 2.72/0.52 | | | |
| 機体重量 kg | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| 飛行重量 kg(フリーフライト) | 55-80 | 70-95 | 90-110 | 105-130 |
| 飛行重量 kg(パラモーター) | 70-110 | 85-125 | 95-140 | 120-160 |
| 速度(max/min/trim)km/h | 51+/21/39 | | | |
| 安全規格(LTF/EN) | EN-B | | | |
| 税込価格 | オープンプライス | | | |

※価格はお問い合わせください。
※パラモーター用(トリマー付きライザー)とフリーフライト用(トリマー無しライザー)があり、どちらも同一価格。

